

NEW HOLLAND T4000F

T4030F | T4040F | T4050F



TECHNISCHE DATEN

Modell		T4030F	T4040F	T4050F
New Holland Motor*				
Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / Abgasnorm		4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 3200 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aufladung		Turbolader	Turbolader	Turbolader
Ladeluftkühler		●	●	●
Zugelassene Biodieselmischung		B100**	B100**	B100**
Nennleistung nach ISO TR14396 - ECE R120	kW (PS)	57 (78)	65 (88)	71 (97)
Nenndrehzahl	(U/min)	2300	2300	2300
Max. Drehmoment nach ISO TR14396 bei 1300 U/min	(Nm)	330	352	398
Drehmomentanstieg	(%)	39	30	35
Horizontales Auspuffrohr		●	●	●
Vertikales Auspuffrohr (nur Kabine)		○	○	○
Kraftstoffverbrauch bei Nenndrehzahl	(g/kWh)	231	232	230
Kraftstofftankinhalt	(l)	73	73	73
Wartungsintervall	(Std.)	500	500	600
Getriebe				
Elektrohydraulische Differenzialsperre		●	●	●
16x16 Shuttle Command™ (30 km/h / 40 km/h)		●	●	●
28x16 Shuttle Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)]		○	○	○
16x16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h)		○	○	○
32x16 Dual Command™ (30 km/h / 40 km/h)		○	○	○
44x16 Dual Command™ [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)]		○	○	○
"Power Clutch" (nur Dual Command™-Getriebe)		○	○	○
Vorderachse				
SuperSteer™-/Allrad-Vorderachse		●	●	●
Einschlagwinkel - SuperSteer™	(°)	76	76	76
Wenderadius - SuperSteer™	(mm)	3300	3300	3300
Hydrauliksystem				
Ölfördermenge Standardpumpe / MegaFlow™-Pumpe (a.W.)	(l/min)	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8	48,6 / 63,8
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)		●	●	●
Lift-O-Matic™		●	●	●
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)		○	○	○
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagrecht	(kg)	2200	2200	2200
Hecksteuergeräte, max.		5 (3+2)	5 (3+2)	5 (3+2)
Frontkraftheber u. Frontzapfwelle (elektronisch geschaltet)		○	○	○
Zapfwelle				
Wegzapfwelle		○	○	○
540 / 540E / 1000		●	●	●
Fahrerplatz				
Kabine		●	●	●
Klimaanlage (a.W.)		○	○	○
Komfortkabine		○	○	○
Abmessungen****				
Gesamtlänge (Allradmodelle)	(mm)	3853	3853	3940
Mindestbreite	(mm)	1406	1406	1406
Höhe bis Oberkante Kabine	(mm)	2173	2173	2173

*Entwickelt von: CNH Engine Corporation **Sofern gesetzlich zulässig ***Nur Kabinenmodell ****Bereifung hinten: 320/70R20

● Serienmäßig ○ Auf Wunsch – Nicht lieferbar

New Holland wählt AMBRA Schmiermittel aus.



Spezialisiert auf Ihren Erfolg

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de www.newholland.com/at

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 02/08 - TP01 - (Turin)



80004:D00

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER